



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC002/2.Н.00752

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «МЕКА».

Адрес: 194292, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Домостроительная, дом 16.

ОГРН 1107847222372. Телефон: +78123133144, +78123133145. E-mail: meka.russia@meka.eu

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «МЕКА».

Адрес: 194292, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Домостроительная, дом 16.

ОГРН 1107847222372. Телефон: +78123133144, +78123133145. E-mail: meka.russia@meka.eu

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

ООО «Пожарная Сертификационная Компания», ОГРН: 1117746604502,
125319, г. Москва, ул. 1-ая Аэропортовская, дом 6, помещение 6, комната 1-4,
тел. +7(499) 677-56-40. Свидетельство о подтверждении компетентности №
АПБ.RU.ЖРТ1.OC.002/2 действительно до 03.08.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Металлические конструкции для кабеленесущих
систем, в составе, согласно приложению №1 на
4 листах (бланки №№ 001457-001460),
выпускаемые по ТУ 3449-002-67403397-2014.
Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2)

27.33.13.190

код ТН ВЭД

7308 90 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие требованиям
которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53316-2009 п. 4.4. «Кабельные линии. Сохранение
работоспособности в условиях пожара. Метод испытания». Сохранение
работоспособности кабельной линии в условиях пожара согласно
приложению №2 на 1 листе (бланк № 001461).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты сертификационных испытаний № АПБ-044/01-2017 от 26.01.2017 г., №
АПБ-045/01-2017 от 26.01.2017 г., № АПБ-046/01-2017 от 27.01.2017 г., № АПБ-
047/01-2017 от 27.01.2017 г., № АПБ-048/01-2017 от 27.01.2017 г., ИЛ ООО
«Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.002/2 от
03.08.2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательства соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), №
СДС.НПС.RU.001.OC.05.00467 от 16.08.2016 г., выдан ОС ООО
«ПромСтандарт», рег. № СДС.НПС.001.OC.05

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.01.2017 по 30.01.2020

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.В. Ануфриков

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

001456



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1


ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC002/2.Н.00752

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.33.13.190 7308 90 990 0	Металлические конструкции для кабеленесущих систем, в составе: Металлические листовые кабельные лотки предварительно оцинкованные, оцинкованные методом погружения после изготовления и из нержавеющей стали серии СТ, типов: СТ-PS, СТ-Е, СТ-Р, СТ-US, МЕК 70, МЕК 70М, МЕК 110, МЕК 110М, габаритные размеры прямых секций от 35х50х3000 мм до 110х600х3000 мм, длина консолей от 100 мм до 1000 мм, длина стоек от 250 мм до 6000 мм, толщина металла от 0,75 мм до 10 мм. Металлические кабельные лотки лестничные предварительно оцинкованные, оцинкованные методом погружения после изготовления и из нержавеющей стали серии KS, типов: KS20, KS80, KSF80, габаритные размеры прямых секций от 60х150х3000 мм до 159х1000х6000 мм, длина консолей от 150 мм до 1000 мм, длина стоек от 250 мм до 6000 мм, толщина металла от 0,75 мм до 10 мм. Проволочные лотки предварительно оцинкованные, оцинкованные методом погружения после изготовления и из нержавеющей стали, типа WMT, габаритные размеры прямых секций от 30х70х3000 мм до 150х600х3000 мм, длина консолей от 100 мм до 1000 мм, длина стоек от 250 мм до 6000 мм, толщина металла от 1,5 мм до 10 мм. Комплектующие к ним: Соединительные элементы для листовых кабельных лотков серии СТ, МЕК типов СТ-SCS, СТ-SCB, СТ-SC, МЕК-J Соединительные элементы для проволочных лотков серии WMT типов WMT UC, WMT UC1, WMT UC1D, WMT UC, WMT WB1, WMT IP1 Соединительные элементы для лестничных лотков серии KS типов SSC, SSR, SSU, SSA	ТУ 3449-002-67403397-2014



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.В. Ануфриков

Д.Л. Голубева

001457



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OS002/2.Н.00752

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.33.13.190 7308 90 990 0	Металлические конструкции для кабеленесущих систем, в составе: Фасонные изделия для листовых кабельных лотков серии СТ типов шарнирное соединение СТ-АС, Угловое соединение СТ-LP, Регулируемый угол СТ-АСН, Т-образное соединение СТ-ТР, Х-образное соединение СТ-ХР, Вертикальный угол вверх СТ-VU, Вертикальный угол вниз СТ-VD, Крышки типов СТ-С, СТ-LC, СТ-XC, СТ-VUC, СТ-VDC, PK1, PK2, PK3, VFF, KSF-VT, AP-40 Угловые элементы типов KS90, KS45 Т-образные элементы типа KST Х-образные элементы типа KSX Вертикальные углы типов KSV, KSVI Переходные соединители типов FM-100, FM-200, FM-300 Удлинительный профиль типа JK Зажимы для крышек лестничных лотков типов KAP, HST KS-CB Зажимы для крышек листовых кабельных лотков типа СТ-CB Соединительные гайки типов JM M10, JM M16, Комплекты болтов и гаек SMT, TB, RS 1, RS 2, RS 3, MU M10, MU M16 Защитные крышки для лестничных лотков типов SK, PSK, KRL- KS90, KRL-KST, KRL-KSX, KRL-KSV, KRL-KSVI Травесы для листовых лотков типов СТ-IS Струбцины для всех лотков типов TFP2 M8, TFP2 M10, TFP3 M10 Кронштейны для всех лотков типов PRT, TPK Настенные кронштейны для всех лотков типов VK, VKZ, VKZ-N, VKF Опорные профили типов AS, ASR, ASR-L, ASR-P Потолочные опоры для всех лотков типов TP1, TP2, TP2-L, TP2- P, AS-TF, ASR-TF, ASR-P-TF Потолочные подвесы типов НК1, НК2	ТУ 3449-002-67403397-2014



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.В. Ануфриков

Д.Л. Голубева

001458



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСВИЯ

№ АПС.RU.OS002/2.Н.00752

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.33.13.190 7308 90 990 0	Металлические конструкции для кабеленесущих систем, в составе:	ТУ 3449-002-67403397-2014
	Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение, с медными жилами числом от 2 до 5, сечений от 1,5 до 240 мм ² , с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, на напряжение до 1 кВ, марки: ППГнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 16.К71-339-2004, производства АО «Электрокабель» Кольчугинский завод»	
	Кабели силовые с медными жилами числом 2 до 5, сечений от 1,5 до 240 мм ² , с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, на напряжение до 1 кВ, марки: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 16.К19-11-2000, производства АО «Электрокабель» Кольчугинский завод»	
	Кабели для систем пожарной сигнализации, с медными жилами числом от 2 до 5, сечением от 1,5 мм ² до 10 мм ² , с изоляцией из кремнийорганической резины, в оболочке из поливинилхлоридного пластика, на номинальное напряжение 300 В, марки КПСЭнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 16.К19-24-2013, производства АО «Электрокабель» Кольчугинский завод»	
	Кабели силовые с 2-5 жилами, сечений от 1,5 до 10 мм ² , с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, на напряжение до 0,66 кВ, марки: ППГнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3533-014-50951092-2013, производства ООО «Рыбинскэлектрокабель»	



М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.В. Ануфриков

Д.Л. Голубева

001459



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСВИЯ

№ АПБ.RU.OS002/2.Н.00752

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.33.13.190 7308 90 990 0	Металлические конструкции для кабеленесущих систем, в составе: Кабели силовые с медными жилами, числом жил от 1 до 5, сечением жил от 1,5 до 1200 мм ² , в оболочке из ПВХ, или из безгалогенного компаунда с низким дымо-газовыделением, с изоляцией из слюды и безгалогенного компаунда на основе сшитого полиэтилена, на напряжение до 1 кВ, марки: EMC, выпускаемые по технической документации изготовителя, производства «Reka Cables Ltd» Кабели электрические силовые с медными жилами, сечением от 0,5 мм ² до 150 мм ² , в количестве от 2 до 52, с изоляцией, внутренним заполнением и защитной оболочке из нераспространяющего горения безгалогенового компаунда, на напряжение до 1 кВ, марки: JE-H(ST)H...BD E30, JE-H(ST)H...BD E90, (N)HXH FE180/E30, (N)HXH FE180/E90, (N)HXCH FE180/E30, (N)HXCH FE180/E90, выпускаемые по технической документацией изготовителя, производства «Kabeltec GmbH» Кабели сигнально-блокировочные с медными жилами сечением от 0,5 мм ² до 4 мм ² , в количестве от 1 до 50, с изоляцией и в защитной оболочке из галогенонесодержащего пластика, на напряжение до 1 кВ, марки: RE-2X(ST)H CI, RE-2X(ST)H SWAH CI, RE-2G(ST)H CI, RE-2G(ST)H SWAH CI, выпускаемые по технической документацией изготовителя, производства «Kabeltec GmbH»	ТУ 3449-002-67403397-2014

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.В. Ануфриков

Д.Л. Голубева

001460